

LUMINÁRIA PÚBLICA

LED-BRASÍLIA / 100W

Luminária Pública, corpo com alojamento para equipamentos, em alumínio injetado alta pressão, aletas para dissipação de calor, lente com fotometria tipo II, fechada com vidro plano cristal temperado. E fixação parafusos em inox para braços diâmetro de 48 ou 60,3. Ideal para aplicação em áreas externas: Rodovias, avenidas, ruas, praças públicas e pátios. A pedido fornecemos suporte central em ferro galvanizado, para fixação em topo de poste reto, com encaixe de tubo 60,3mm ou 114,3mm externo para montagem 1,2,3 ou 4 pétalas. A pedido base para relê com 7 contatos.



MARCA	SUNNYBTM
MODELO	LED-BRASÍLIA 100W
POTÊNCIA NOMINAL	100 W
EFICIÊNCIA	155 lm/W
FAIXA DE TENSÃO NOMINAL	100 e 250V
FOTOMETRIA	FOTOMETRIA TIPO II - MÉDIA
THD (Taxa de Distorção Harmônica)	< 10%
TEMPERATURA DE COR	4.000 K
DPS	10 KA / 10 KV
EXPECTATIVA DE VIDA UTIL	102.000 Horas
GARANTIA	10 Anos
IRC	>70%
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO	- 40° C a 50° C
FATOR DE POTÊNCIA	>0,95
GRAU DE PROTEÇÃO	IP 66
GRAU DE IMPACTO	IK - 08
CARCAÇA	Alumínio Injetado - encaixe 48 a 60,3mm
FLUXO LUMINOSO TOTAL	15.500 Lumens
PINTURA ELETROSTÁTICA	RESISTENTE A CORROSÃO
FREQUÊNCIA	50-60HZ
RESISTÊNCIA	Efeitos de vibração, ventos de até 150km/h
FIXAÇÃO AO BRAÇO	>2 PARAFUSOS EM AÇO INOX A2/70
TOMADA PARA RELE FOTOELETRICO	TOMADA PARA RELE FOTOELETRICO ESPECIFICAR
ARQUIVOS IES A PEDIDO	SOFTWARE DE ILUMINAÇÃO

foto ilustrativa

